平座金在庫一覧表 …（5）1/2～20

呼び径	基準寸法			規格又は呼称	鉄					S45C							ステン			黄銅		アルミ
	内径	外径	厚さ		生地	ユニクロ	クロメート	三価クロメート	ドブ	生地	22H	300HV	ユニクロ	クロメート	三価クロメート	ドブ	304	304N2 300HV	316L	生地	ニッケル	
1/2	13.5	26	2.0	JIS(ステン)													○					
1/2	13.5	26	2.3	JIS磨	○	○	○	○	○											○		
1/2	14.5	26	2.3	JIS黒	○																	
1/2	13.5	28	0.8	並																○		
1/2	13.5	30	2.0	特寸													○					
1/2	13.5	30	3.0	特寸													○					
1/2	13.5	32	1.6	ウィット	○																	
1/2	14.5	32	1.6	ウィット	○	○	○	○														
1/2	13.5	32	2.0	ウィット(ステン)													○					
1/2	13.5	32	2.3	ウィット	○	○																
1/2	14.5	32	2.3	ウィット	○	○	○	○	○													
1/2	13.5	32	3.0	ウィット(ステン)													○					
1/2	13.5	32	3.2	ウィット	○	○	○	○														
1/2	14.5	32	3.2	ウィット		○			○													
1/2	13.5	38	3.0	特寸													○					
1/2	13.5	40	2.0	特寸													○					
1/2	13.5	40	2.3	木材用					△													
1/2	13.5	40	3.0	特寸													○					
1/2	14.5	40	3.2	木材用		○	○	○	△													
1/2	13.5	50	2.0	特寸													○					
1/2	13.5	50	3.2	特寸		○																
14	15	24	2.5	ISO小形		○	○	△														
14	15	28	2.5	ISO磨	○	○	○	○									○		○			
14	15	30	2.0	JIS(ステン)													○					
14	15	30	2.6	JIS磨	○	○	○	○	○											○		
14	15	30	3.2	ハイテン用						○			○	○	○							
14	15.5	30	3.2	JIS黒	○																	
16	17	28	3.0	ISO小形		○	○															
16	17	30	2.0	特寸													△					
16	17	30	3.0	JIS並形A								※1										
16	17	30	3.0	ISO磨	○	○	○	○									○		○			
16	18	30	3.2	ISO並	○				○													
16	18	30	3.2	ハイテン用							※2											
16	17	32	0.8	並																○		
16	17	32	2.0	JIS(ステン)													○		○			
16	17	32	2.5	JIS(アルミ)																		○
16	17	32	2.6	JIS磨	◎	◎	○	○	◎											○	○	
16	18	32	3.2	JIS黒	○																	
16	17	32	4.5	ハイテン用						○			○	○	○	○						
16	17	40	3.0	特寸													○					
16	17	40	3.0	ハイテン用														○				
16	17	40	3.2	特寸		○																
16	17	50	3.2	特寸		○																
5/8	17	38	2.0	ウィット(ステン)													○					
5/8	18	38	2.3	ウィット	○	○	○	○	○													
5/8	17	38	3.0	ウィット(ステン)													○					
5/8	17	38	3.2	ウィット	○																	
5/8	18	38	3.2	ウィット	○	○	○	○	○													
5/8	18	52	4.5	木材用		○	○	○														
18	19	30	1.5	特寸													△					
18	19	30	3.0	ISO小形		○	○															
18	19	34	3.0	ISO磨	○	○	○										○					
18	19	36	2.5	JIS(ステン)													○					
18	19	36	2.6	JIS磨	○	○	○	○	○											○		
18	20	36	3.2	JIS黒	○																	
18	19	36	4.5	ハイテン用						○			○	○	○							
20	21	34	3.0	ISO小形		○	○										△					
20	21	36	2.6	JIS小形		○																
20	21	37	3.0	JIS並形A								※1										

※1＝生地・ユニクロ　※2＝生地・ドブ
◎＝材料は「一般材」と「SS400材」の2種類があり、「SS400材」はミルシート・検査表が入手可能です。
△印はご用命に応じます。またその他の製品についてもお問い合わせ下さい。