テーパー角座金（テーパーワッシャー）



仕　　様	
材　　質	鉄 (SS400) ステンレス (SUS304)
表 面 処 理	生地･ユニクロ・クロメート 三価クロメート・ドブ

材質は相当材を含む

1） 規格寸法（鉄 ： 5°・8°・13°）

単位：mm

呼　び	内径(d)		外径(D)		厚さ(t)						重量(約g)		
					5°		8°		13°				
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	5°	8°	13°
6(1/4)	7	+0.6 0	22	0 -1.3	4.5	±0.5					11.5		
8(5/16)	9		22		4.5		5	±0.5			11	12	
10(3/8)	11	+0.7 0	22		4.5		5		6	±0.7	10	11	12
12(1/2)	14		25		4.5		6		7		12	15	15
14	16		31	0 -1.6	6	±0.7	7	±0.7			26	28	
16(5/8)	18※		31		6		7		9	±1	24	26	32
18	20	+0.8 0	39		6		8	±0.8			41	52	
20(3/4)	22		39		6		8		12	±1	38	46	52
22(7/8)	24		43		6		8				45	52	
24	26		48		7		9				68	75	
27(1")	29		50		7		9				70	80	
30(1−1/8)	32	+1 0	58	0 -1.9	8	±0.8	10	±1			110	130	
33(1−1/4)	34		60		8						126		
36(1−3/8)	38		68		9						177		
39(1−1/2)	41		72		9						196		

※呼び16の13°の内径は、17.5です。

2） 規格寸法（ステンレス ： 5°）

単位：mm

呼　び	内径(d)		外径(D)		厚さ(t)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
8(5/16)	9	+0.3 0	18	0 -0.5	3	0 -0.5
10(3/8)	11		22		4	
12(1/2)	13.3		25		4	
16(5/8)	17.5		32		6	0 -0.7
20(3/4)	22	+0.5 0	39		6	
22(7/8)	24	+0.8 0	43	0 -1.6	6	±0.7
24	26		48		7	

※呼び8には外径22角、厚さ4.5もあります。

在庫範囲

呼　び	生地			ユニクロ		クロメート		三価		ドブ	ｽﾃﾝﾚｽ
	5°	8°	13°	5°	8°	5°	8°	5°	8°	5°	5°
6 (1/4)	○			○		○		○			
8 (5/16)	○			○		○		○		○	○
10 (3/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12 (1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	○			○		○		○			
16 (5/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	○			○		○		○			
20 (3/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22 (7/8)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
24	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
27 (1")	○	○		○		○		○	○		
30 (1−1/8)	○	○		○		○		○	○		
33 (1−1/4)	○										
36 (1−3/8)	○										
39 (1−1/2)	○										

その他のめっき加工賜ります。

【使用イメージ図】

＜5°溝形鋼（チャンネル）＞



＜8° I 形鋼（アイビーム）＞



＜13°レール＞