ばね座金規格表 …（2）六角穴付きボルト用 ・ 旧JIS-1号（参考掲載）





六角穴付ボルト用　　単位：mm

呼び	内径 (d)		外径 (D)	幅(b)×厚さ(t)	重量g (約)
	基準寸法	許容差	最大	最小	
3	3.1	+0.3 0	5.5	1.0×1.0	0.10
4	4.1		7.0	1.2×1.2	0.18
5	5.1		8.5	1.4×1.4	0.31
6	6.1	+0.4 0	10.0	1.6×1.6	0.50
8	8.1		13.0	2.0×2.0	0.92
10	10.2	+0.5 0	16.0	2.5×2.5	1.92
12	12.2		18.0	2.5×2.5	2.28
14	14.2		21.0	3.0×3.0	3.70
16	16.2	+0.8 0	24.0	3.2×3.2	4.85
18	18.2		27.0	3.5×3.5	6.65
20	20.2		30.0	4.5×4.5	11.4
22	22.5	+1.0 0	33.0	4.5×4.5	13.3
24	24.5		36.0	5.0×5.0	17.5
27	27.5	+1.2 0	40.0	5.5×5.5	24.8
30	30.5		45.0	6.5×6.5	37.1
33	33.5	+1.4 0	50.0	7.3×7.0	52.3
36	36.5		54.0	8.0×7.0	60.6

材質：SWRH57～77（A又はB）の硬鋼線材、又は相当材。
硬度：42～50HRC又は412～513HV
（パテンチング材の場合は、40～50HRC又は392～513HV）





ばね座金　旧 JIS-1 号　参考掲載 －抜粋－　　単位：mm

呼び	内径(d)	外径(D)	幅(b)×厚さ(t)	重量g (約)
	基準寸法	最大	最小	
3	3.1	5.7	1.0×0.6	0.06
4	4.2	7.3	1.2×0.8	0.12
5	5.2	8.9	1.5×1.0	0.24
6	6.2	12.1	2.6×1.2	0.67
8	8.2	15.0	3.0×1.4	1.16
3/8	9.8	17.6	3.5×1.8	2.07
10	10.3	18.3	3.6×1.9	2.35
12	12.3	21.4	4.1×2.4	3.98
1/2	13.0	22.5	4.3×2.5	4.59
14	14.4	24.5	4.6×2.8	6.03
16	16.4	28.0	5.1×3.2	8.65
18	18.5	31.1	5.6×3.7	12.4
3/4	19.5	32.7	5.9×3.9	14.4
20	20.5	34.1	6.1×4.1	16.4
22	22.8	37.8	6.7×4.6	22.4
24	24.6	40.2	7.0×4.9	26.7
1”	26	42.4	7.3×5.1	30.6
27	27.7	45.1	7.7×5.4	36.4
1−1/8	29.3	47.3	8.0×5.7	42.0
30	30.7	49.1	8.2×6.0	47.2
1−1/4	32.5	51.5	8.5×6.2	53.2
33	33.8	53.4	8.7×6.4	58.3
1−3/8	35.8	56.0	9.0×6.7	66.6
36	36.9	57.5	9.2×6.9	72.2
1−1/2	39.0	60.2	9.5×7.2	81.8

JIS−1号の規格は廃止されていますが、参考として掲載しました。