

強度保証

—オーステナイトステンレス鋼—

ステンレス六角ボルト

A2-70

強度保証六角ボルトとは

☞ JIS B 1180 本体規格に基づき製造された
「強度区分A2-70」を保証する六角ボルトです。
※頭部首裏は座付となり、一部平径が異なります。

☞ 機械的性質は「JIS B 1054-1」に基づき
強度保証がされております。

☞ 材料は全て「JIS G4308 ステンレス鋼線材」
に基づいた国産材料を使用しています。



頭部には製造業者識別の表示と
鋼種・強度区分の刻印がつけます

サイズ拡大!!

■材料・規格・機械的性質

材料	SUS304/SUS304J3
ねじ規格	JIS B 0205
ねじ精度	6g
強度クラス	A2-70
引張強さ(最小)	700N/mm ²
耐力(最小)	450N/mm ²
伸び(最小)	0.4d

■頭部平径の違い

呼び径	S部寸法 (mm)	
	本体規格	附属書
M10	16	17
M12	18	19
M14	21	22
M22	34	32



■在庫範囲

●は全ネジ

	M6	M8	M10	M12	M16
16	●	●			
20	●	●	●		
25	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●
40		○	○	○	●
45		○	○	○	●
50		○	○	○	○
55		○	○	○	○
60		○	○	○	○
65		○	○	○	○
70		○	○	○	○
75		○	○	○	○
80		○	○	○	○
90		○	○	○	○
100		○	○	○	○
110				○	○
120				○	○

■規格及び寸法

呼び径	ピッチ	胴部径		平径		高さ			対角	座径	ねじ部長さ
	p	ds		s		k			e	dw	b(参考)
d	並目	基準寸法 Max.	Min.	基準寸法 Max.	Min.	基準寸法	Max.	Min.	Min.	Min.	L寸125mm 以下
M6	1.0	6	5.82	10	9.78	4	4.15	3.85	11.05	8.88	18
M8	1.25	8	7.78	13	12.73	5.3	5.45	5.15	14.38	11.63	22
M10	1.5	10	9.78	16	15.73	6.4	6.58	6.22	17.77	14.63	26
M12	1.75	12	11.73	18	17.73	7.5	7.68	7.32	20.03	16.63	30
M16	2.0	16	15.73	24	23.67	10	10.18	9.82	26.75	22.49	38



Produced by 由良産商株式会社