

高強度ステンレスボルト BUMAX に寸切りボルト新登場 !!

BUMAX®

NEW!

寸切りボルト

**BUMAX 寸切りボルトは自由な長さにカットし、
ナットと組み合わせて手軽に締結が可能です。
専用設備や建築に最適です。**

➔ **BUMAX® 6つのメリット**

高強度

強度区分8.8を実現!
悪環境での疲労破壊、ゆるみ対策が可能。

焼付性

鋼ボルト同等のトルク係数!
グリース塗布なしで軸力のバラつき
が少ない締結が可能。

耐食性

SUS316以上の耐食性!
悪環境での腐食損傷を防ぎます。
析出硬化系SUS630の代替可能。

耐熱性

500℃まで使用可能!
圧力容器使用が承認されている
唯一のSUSボルトです。(TUV規格)

非磁性

1.01以下の透磁率!
潜水艦、分析装置、医療機器、
真空装置等に最適。

提供サイズ

M5~M36までをご提供。長さは
1000mm。必要な長さに加工可能。



➔ **BUMAX® 強度比較**

鋼ボルト	BUMAX
8.8	BUMAX88

➔ **BUMAX® 機械的性質**

単位: N/mm²

材質区分	強度区分	引張強度	0.2%耐力	破断時の伸び
BUMAX88	80	800	640	0.3d
A2-70	70	700	450	0.3d
A2-50	50	500	210	0.6d



BUMAX®

BUMAXは設計上の改善(ダウンサイズ、軽量化)を目的として
スウェーデン鋼SUS316Lモデファイ材を使用し熱処理を行わず、
加工硬化により高強度8.8、10.9を確保した高強度ボルトです。



由良産商株式会社

TEL:06-6532-1331 FAX:06-6532-1369

**BUMAXステンレスボルト輸入総販売元
SPSアンブラコ株式会社**

長ねじ(寸切)・・・メートル (並目・細目)



仕 様	
材 質	鉄 (SS400)、S45C
	ステンレス (SUS304、316、316L)
	BUMAX
	黄銅 (C3604)、ポリカーボネート
	チタン(純チタン1種) レニー(MXD6)

在庫寸法 1)標準サイズ

単位 : mm

材質			鉄										S45C	ステンレス				黄銅		ポリ		チタン	レニー	
ねじの 呼び(φ)	長さ (L)	285			1000			2000	細目		左ねじ		1000	285	1000	2000	BUMAX		300	1000	300	1000	1000	300
		生地	ユニク ロ	クロ メート	生地	ユニク ロ	クロ メート	ユニク ロ	285	1000	285	1000					300	1000						
									生地	生地	生地	生地												
									1	2	1	2												
M3													○					○					○	
M4	○												○					○					○	
M5	○	○	○										○				○	○	○				○	
M6	○	○	○	○	○								○	○			○	○	○	○		○	○	○
M8	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
M10	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M14	○	○	○	○	○					○		○		○	○	-			○					
M16	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
M18	○	○	○	○	○					○		○	○	○	○	-			○					
M20	○	○	○	○	○	○	△			○		○	○	○	○	△	○	○	○	○				
M22	○	○	○	○	○		△						○	○	○	△		○	○					
M24	○	○	○	○	○		△						○	○	○	△	○	○	○					
M27	○	○		○	○								○	○	○	-		○						
M30	○	○		○	○		△						○	○	○	△								
M33	○			○																				
M36	○			○														○						
M39	○			○																				
M42	○			○																				
M45	○			○																				
M48	○			○																				

※○印は在庫寸法です。 ※△印、ステンレス (SUS 316・316L)、その他寸法御用命に応じます。

※注) S45Cは焼入れなし(A)です。

2)ロングサイズ

単位 : mm

材質	鉄			ステンレス	
	ユニクロ		ドブ		
長さ(φ) 呼び(φ)	1500	3000	1000	1500	3000
M8	△	△	△	△	△
M10	△	△	△	△	△
M12	△	△	△	△	△
M16	△	△	△	△	△
M20	△	△	△	△	△
M22	△	△	△	△	△
M24	△	△	△	△	△

※△印は御用命に応じます。

3)特殊サイズ

単位 : mm

呼び(φ)	長さ(φ)
M4,M5	30～300
M6,M8	30～950
M10,M12	30～950
M16,M20	40～950
M22,M24	50～950
M30,M36	100～950

※鉄(生地、ユニクロ、ドブメッキ)、ステンレス御用命に応じます。

由良産商株式会社 特販部 特販課

tokuhan@yura-sansyo.co.jp

TEL 06-6532-1331 FAX 06-6532-1369