由良産商 株式会社 特販部 特販課
TEL (06)6532-0526 / FAX (06)-6532-0626

Avibank 材質（メートル） （2010/7/26作成）

	標準型ハンドル・ピン		呼び径から	呼び径まで	材料	Body	スピンドル	ボタン	スプリング	頭	ハンドル	リング	Attaching Linx	球	シャンク硬度	球硬度	表面処理 Shank & Spindle Steel 4130	表面処理 Shank & Spindle Cres 17-7PH	表面処理 Ball Steel 440C	表面処理 Shank & Spindle Steel	表面処理 Shank & Spindle Cres	表面処理 Button Alumi
M1	標準 B ハンドル・ピン		5	25	Cress	17-4PH/15-7MO	17-4PH	303/2024/2017	17-7PH/302		303/2024/2017	Attaching Ring 17-7PH		440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	Anodize
	(Single Action B Handle - Metric Pin)				合金鋼	4130	4130	炭素鋼2024,2017	ピアノ線		炭素鋼	ピアノ線302		440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M2	標準 LA ハンドル・ピン		2	25	Cress	17-4PH/15-7MO	17-4PH	303/2024/2017	17-7PH/302		アルミ合金380		302	440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	Anodize
	(Single action LA Handle - Mtericc Pi				合金鋼	4130	4130	軟鋼2024,2017	ピアノ線		アルミ合金380		炭素鋼302	440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M3	標準 TA ハンドルピン		5	28	Cress	17-4PH/15-7MO	17-4PH	303/2024/2017	17-7PH/302		アルミ合金380	Shoulder Ring 303		440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	Anodize
	(Single Acton TA Handle - Metric Pin				合金鋼	4130	4130	炭素鋼2024,2417	ピアノ線		アルミ合金380	炭素鋼		440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M4	簡易操作ピン GTハンドル		6	25	Cress	17-4PH/15-7MO	17-4PH	303/2017/2024	17-7PH/302	304,316,321	304,316,321			440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	(GT Handle Metric Pin)				合金鋼	合金鋼4130	17-4PH	炭素鋼	ピアノ線	炭素鋼	炭素鋼			440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M5	GL Handle - Metric pin		6	25	Cress	17-4PH/15-7MO	17-4PH	303/2017/2024	17-7PH/302	304,316,321	304,316,321			440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	簡易操作ピン GLハンドル				合金鋼	合金鋼4130	合金鋼4130	炭素鋼2017/2024	ピアノ線	炭素鋼	炭素鋼			440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M6	T Handle Double Action Metric Pin		6	25		17-4PH	17-4PH	17-7PH	17-1PH/302	302/303	302/303 T or L	302/17-7PH	302/17-7PH				1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	標準双方向操作ピン T ハンドル					4130	4130	炭素鋼4130	ピアノ線	炭素鋼4130	302/17-7PH	302/17-7PH	炭素鋼302									
M7	L Handle Double Action Metric pin		6	25		17-4PH	17-4PH	17-7PH	17-1PH/302	302/303	302/303 T or L	302/17-7PH	302/303 302/17-7PH				1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	標準双方向操作ピン L ハンドル					4130	4130	炭素鋼4130	ピアノ線	炭素鋼4130	炭素鋼302 T or L	302/17-7PH	炭素鋼302									
M8	R Handle Double Acting Metric Pin		6	25	Cress	17-4PH	17-4PH	302/303	17-7PH/302	302/303	302/303		302/303	440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	標準双方向操作ピン R ハンドル				合金鋼	4130	4130	炭素鋼2024,2017	ピアノ線	炭素鋼4130	炭素鋼2024,2017			440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M9	Detent Metric Pin Shoulder		5	25		M 303			17-7PH/302	303		17-7PH/302		440C	HRC40Min	HRC 58-62	1100/1240MPa	1240/144Mpa	HRC 58-52	Cad	Passivate	
	デタントピンーショルダー付き					S 4130 M 軟鋼			ピアノ線	軟鋼		ピアノ線		440C	HRC36-40	HRC 58-62						
M10	Detent Metric Pin No Shoulder		5	25		M 303			17-7PH/302	303		17-7PH/302		440C	HRC40Min	HRC 58-62				Cad	Passivate	
	デタントピンーショルダー無し					S 4130 M 軟鋼			ピアノ線	軟鋼300		ピアノ線		440C	HRC36-40	HRC 58-62						